

Plasmatransfusie

- 2p 31 Veel mensen staan bloed of bloedplasma af aan de bloedbank. Dit wordt onder andere gebruikt voor bloedtransfusies.
- In bepaalde gevallen wordt bij een transfusie alleen **plasma** gegeven zonder bloeddeeltjes. Voor zo'n plasmatransfusie wordt plasma gebruikt van een donor met dezelfde bloedgroep als de ontvanger. Bij gebrek hieraan kan ook plasma toegediend worden van een donor met een andere bloedgroep. Dat kan alleen zonder gevaar voor de gezondheid als het donorplasma geen antistoffen bevat tegen bloedgroepantigenen van de ontvanger.
- Op de **uitwerkbijlage** staan in een schema de bloedgroepen van twee verschillende ontvangers. Met kruisjes is aangegeven dat zij zonder gevaar plasma kunnen ontvangen van een donor met dezelfde bloedgroep.
- Geef met kruisjes in dit schema aan welke andere mogelijkheden er volgens de informatie zijn voor transfusie van bloed**plasma**, zonder dat er gevaar is voor de gezondheid van de ontvanger.

uitwerkbijlage

31

ontvanger van bloedplasma	donor van bloedplasma			
	bloedgroep A	bloedgroep B	bloedgroep AB	bloedgroep 0
bloedgroep A	X			
bloedgroep 0				X